



ARDON SAFETY s.r.o.  
Tržní 2902/14, 750 02 Přerov Czech Republic  
Tel: 581 250 061, 581 250 076  
Fax: 581 203 626

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:

ARDON SAFETY s.r.o.  
Tržní 2902/14  
750 02 Přerov I - Město  
IČ: 258 52 141

prohlašuje, že níže popsaný osobní ochranný prostředek:

**SAM** - pracovní rukavice - II. kategorie  
(celokožená rukavice pro svářečské práce, tuhá dlouhá manžeta)

je ve shodě s ustanoveními nařízení vlády č. 21/2003 Sb., přejímajícím směrnici Rady 89/686/EHS o sblížování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic 93/68/EHS, 93/95/EHS a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/58/ES

je identický s osobním ochranným prostředkem, který je předmětem certifikátu ES přezkoušení typu č. 18 0376 T/NB vydaného notifikovanou osobou č. 1023 (ITC a. s., Zlín, Česká republika) dne 7. 8. 2018.

Zkoušky vzorku předmětného výrobku prokázaly shodu jeho vlastností s požadavky následující harmonizované normy:

ČSN EN 420:2004+A1:2010 : Ochranné rukavice - všeobecné požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 388:2016 : Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům. (3-1-3-3-x)

ČSN EN 407:2005 : Ochranné rukavice proti tepelným rizikům. (4-1-3-x-4-x)

ČSN EN 12477:2002/A1:2005 : Ochranné rukavice pro svářeče - Změna A1

V Přerově dne 5. 9. 2018

Mgr. Tomáš Voženílek  
Jednatel společnosti



## Informace pro spotřebitele

Rukavice SAM jsou pětiprsté ochranné rukavice svářečské, vyrobeny ze štípané hovězí usně s podšívkou z netkané podšívkové textilie. Velikost 10.

Jsou značeny v souladu s EN 420V:2003, EN 388:2003, EN 12477:2003, a to logem dodavatele, typovým číslem rokem výroby a piktogramy ochranného určení.

### Použití

Rukavice jsou určeny k ochraně rukou proti mechanickým rizikům a pro svařování. Úchopová schopnost rukavic je dobrá. Ochranné vlastnosti se vztahují na celou rukavici. Nepoužívejte ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice.

### Stupně ochrany dle EN 388

Odolnost proti oděru	3
Odolnost proti řezu	1
Odolnost proti dalšímu trhání	3
Odolnost proti propíchnutí	3
Odolnost proti řezu (TDM)	X

### Stupeň ochrany dle EN 407

Odolnost proti hoření	4
Odolnost proti kontaktnímu teplu	1
Odolnost proti konvekčnímu teplu	3
Odolnost proti sálavému teplu	X
Odolnost proti malým rozstříkům	4
Odolnost proti velkým rozstříkům	X

### Rukavice jsou třídy A

### Návod na údržbu ochranných rukavic

Rukavice nevystavujte sálavému teplu, organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům, žiravinám a vodě. Nečistoty odstraňujte kartáčem a rukavice skladujte při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

### Skladování rukavic

Rukavice skladujte v suchém prostředí v rozmezí teplot 0°C + 30°C bez přímého slunečního záření.

Certifikát byl vydán notifikovanou osobou č. 1023 (Institut pro testování a certifikaci a.s., tř. T. Bati 299, Zlín, Česká republika).